


ST-HDC・A

フレックスチャック

Flex Chuck

- 干渉の厳しいドリル加工やミーリングチャックのサブホルダにご使用下さい。
For drilling in tight space. Also suitable as sub-holder of milling chuck.



商品コード Code	型式 Model	d	D _{-0.012} ⁰	D1	L	L1	ℓ	キャップ Nut	—	コレット Collet	スパナ Spanner
0400 12009175	ST20 -HDC09A -175	2.5 ~ 9.0	20	26	175	50	27 ~ 56	HDP-09	10,500	FDC-09	S-1L
0400 13212185	ST32 -HDC12A -185	2.5 ~ 12.0	32	32	185	51	34 ~ 70	HDP-12	14,000	FDC-12	S-3L
0400 13212235	-235	2.5 ~ 12.0	32	32	235	51	34 ~ 70	HDP-12	14,000		

- コレット、スパナ、六角穴付プリセットスクリュー、セミドライ加工用プリセットスクリューは別途ご注文下さい。
標準仕様プリセットスクリューは付属しております。
 - クーラントコレット (FDC-OH、C、MS) とタング付刃具併用時の最低挿入長は P. 088 を参照下さい。
 - ℓはプリセットスクリューを使用した時の値です。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P. 504 を参照ください。
- Collet, spanner, hexagon head preset screw, preset screw for semi-dry processing are sold separately.
Standard preset screw is included.
 - Refer to P. 088 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets (OH,C or MS) and tool with tang.
 - ℓ indicates dimension when using with a preset screw.
 - See P. 504 for standard tightening torque.

コレット Collet P. 083	スパナ Spanner P. 089	プリセットスクリュー Preset screw P. 090

ご注文例 Ordering Example

ST20 - HDC09A - 175

シャンクサイズ 最大コレット内径 全長 (L)
Shank size Max. collet I.D.